



1096-11

P.T.F.E. SLANG VECKAD ANTISTATISK



SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.

PTFE

Arb.temp (Max)

205 °C

Säk.faktor

1:4

Arb.temp (Min)

-40 °C

BESKRIVNING

Antistatisk högtrycksslang som genom det veckade utförandet på innertuben är mycket flexibel. Slangen lämpar sig för de flesta installationer med krävande miljöer. Stort kemiskt resistensområde, låg friktion samt brett temperaturområde. åldersbeständig.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
10961106	10 mm	3/8"	15.5 mm	12.5 MPa	50 mm	0.25 kg
10961108	13.2 mm	1/2"	18.7 mm	10.5 MPa	65 mm	0.31 kg
10961110	16 mm	5/8"	22 mm	10 MPa	80 mm	0.42 kg
10961112	19.5 mm	3/4"	26.9 mm	9 MPa	100 mm	0.56 kg
10961116	25.45 mm	1"	32.9 mm	8 MPa	125 mm	0.7 kg
10961120	32 mm	1 1/4"	39.4 mm	6.4 MPa	150 mm	0.85 kg
10961124	38.15 mm	1 1/2"	45.9 mm	5.3 MPa	200 mm	1.01 kg
10961132	50.1 mm	2"	58.4 mm	3.5 MPa	250 mm	1.27 kg
10961140	64.5 mm	2 1/2"	75 mm	2.5 MPa	320 mm	1.96 kg
10961148	76.5 mm	3"	88 mm	2 MPa	380 mm	2.51 kg