



1101-14

EGEFLEX 1 CO



SPESIFIKASJONER

Armeringsmateriale	Ståltråd	Utv. utseende	Vevviklet
Sikkerhetsfaktor	1:4	Farge	Svart
Arbeidstemp. Max	100 °C	Betegnelse	Blå
Arbeidstemp. Min	-40 °C	Standard	EN 853 1SN

BESKRIVELSE

Slange for applikasjoner med middels og høyt trykk. Slangen er meget værbestandig og har god slitestyrke. Branntestet av MSHA. Slangen er produsert ihht EN 853 1SN (4,0-25,0 MPa).

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern	Bobbinlengde - Min (m.)	Bobbinlengde - Max (m.)
11011404	6.5 mm	1/4"	12.3 mm	22.5 MPa	100 mm	0.19 kg		
1101140430	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	22.5 MPa	100 mm	0.19 kg	160	260
11011405	8 mm	5/16"	15 mm	21.5 MPa	115 mm	0.22 kg		
11011406	10 mm	3/8"	17.4 mm	18 MPa	125 mm	0.29 kg		
1101140630	10 mm	3/8"	17.4 mm	18 MPa	125 mm	0.39 kg	100	160
11011408	13 mm	1/2"	20.6 mm	16 MPa	180 mm	0.36 kg		
1101140830	13 mm	1/2"	20.6 mm	16 MPa	180 mm	0.36 kg	70	110
11011410	16 mm	5/8"	23.7 mm	13 MPa	200 mm	0.43 kg		
11011412	19 mm	3/4"	27.7 mm	10.5 MPa	240 mm	0.54 kg		
11011416	25 mm	1"	35.6 mm	8.8 MPa	300 mm	0.85 kg		
11011420	32 mm	1 1/4"	43.5 mm	6.3 MPa	420 mm	1.07 kg		
11011424	38 mm	1 1/2"	50.6 mm	5 MPa	500 mm	1.4 kg		
11011432	51 mm	2"	64 mm	4 MPa	630 mm	2.04 kg		