



1101-14

EGEFLEX HYDRAULSLANG 1- STÅL CO



SPECIFIKATIONER

Armeringsmat.	Ståltråd	Yttertubsutseende	Vävmönstrad
Säk.faktor	1:4	Färg	Svart
Arb.temp (Max)	100 °C	Benämntyp	Blå
Arb.temp (Min)	-40 °C	Std.	EN 853 1SN

BESKRIVNING

Ozonresistent slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 1SN (25,0 – 4,0 MPa). DNV-, MED- och MSHA-godkänd. Artikelnummer som slutar på -30, levereras på bobin. Skarvar kan förekomma, dock max 4 längder/bobin samt en minimilängd på 5 meter per längd.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt	Minlängd (m)	Maxlängd (m)
11011404	6.5 mm	1/4"	12.3 mm	22.5 MPa	100 mm	0.19 kg		
1101140430	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	22.5 MPa	100 mm	0.19 kg	160	260
11011405	8 mm	5/16"	15 mm	21.5 MPa	115 mm	0.22 kg		
11011406	10 mm	3/8"	17.4 mm	18 MPa	125 mm	0.29 kg		
1101140630	10 mm	3/8"	17.4 mm	18 MPa	125 mm	0.39 kg	100	160
11011408	13 mm	1/2"	20.6 mm	16 MPa	180 mm	0.36 kg		
1101140830	13 mm	1/2"	20.6 mm	16 MPa	180 mm	0.36 kg	70	110
11011410	16 mm	5/8"	23.7 mm	13 MPa	200 mm	0.43 kg		
11011412	19 mm	3/4"	27.7 mm	10.5 MPa	240 mm	0.54 kg		
11011416	25 mm	1"	35.6 mm	8.8 MPa	300 mm	0.85 kg		
11011420	32 mm	1 1/4"	43.5 mm	6.3 MPa	420 mm	1.07 kg		
11011424	38 mm	1 1/2"	50.6 mm	5 MPa	500 mm	1.4 kg		
11011432	51 mm	2"	64 mm	4 MPa	630 mm	2.04 kg		