



1102-00

EGEFLEX 2



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max	100 °C	Farge	Svart
Arbeidstemp. Min	-40 °C	Standard	EN 853 2SN

BESKRIVELSE

En slange for applikasjoner med middels og høyt trykk. Slangen er produsert ihht EN 853 2SN (4,5-41,5 MPa) og er MSHA-godkjent. Sertifikatet omfatter dimensjoner 3/1" - 1". OBS: suffiks"-30" innebærer at slangen leveres på trommel. Skjøter kan forekomme, med maksimalt 4 lengder/bobbin, og minst 5 meters lengder.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
11020003	5 mm	3/16"	13.4 mm	41.5 MPa	90 mm	0.31 kg
11020004	6.5 mm	1/4"	15 mm	40 MPa	100 mm	0.32 kg
11020005	8 mm	5/16"	16.6 mm	35 MPa	115 mm	0.33 kg
11020006	9.5 mm	3/8"	19 mm	33 MPa	130 mm	0.44 kg
11020008	13 mm	1/2"	22.2 mm	27.5 MPa	180 mm	0.52 kg
11020010	16 mm	5/8"	25.4 mm	25 MPa	200 mm	0.65 kg
11020012	19 mm	3/4"	29.3 mm	21.5 MPa	240 mm	0.82 kg
11020016	25 mm	1"	38.1 mm	16.5 MPa	300 mm	1.23 kg
11020020	32 mm	1 1/4"	48.3 mm	12.5 MPa	420 mm	1.79 kg
11020024	38 mm	1 1/2"	54.6 mm	9 MPa	500 mm	2.13 kg
11020032	51 mm	2"	67 mm	7.8 MPa	630 mm	2.73 kg
11020040	63 mm	2 1/2"	73.3 mm	6.9 MPa	762 mm	3.81 kg
11020048	76.2 mm	3"	91.3 mm	5 MPa	900 mm	4.17 kg