



1102-14

EGEFLEX 2 CO



SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsfaktor	1:4	Farge	Svart
Arbeidstemp. Max	100 °C	Betegnelse	Oransje
Arbeidstemp. Min	-40 °C	Standard	EN 853 2SN
Utv. utseende	Vevviklet		

BESKRIVELSE

Slange for applikasjoner med middels og høyt trykk. Slangen er meget værbestandig og har god slitestyrke. Branntestet av MSHA. Slangen er produsert ihht EN 853 2SN (8,0-41,5 MPa).

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern	Salg - Multippel
11021404	6.5 mm	1/4"	15 mm	40 MPa	100 mm	0.31 kg	
1102140430	6.5 mm	1/4"	15 mm	40 MPa	100 mm	0.31 kg	210
11021405	8 mm	5/16"	16.6 mm	35 MPa	115 mm	0.34 kg	
1102140530	8 mm	5/16"	16.6 mm	35 MPa	115 mm	0.39 kg	175
11021406	10 mm	3/8"	19 mm	33 MPa	130 mm	0.45 kg	
1102140630	10 mm	3/8"	19 mm	33 MPa	130 mm	0.45 kg	135
11021408	13 mm	1/2"	22.2 mm	27.5 MPa	180 mm	0.53 kg	
1102140830	13 mm	1/2"	22.2 mm	27.5 MPa	180 mm	0.53 kg	95
11021410	16 mm	5/8"	25.4 mm	25 MPa	200 mm	0.66 kg	
11021412	19 mm	3/4"	29.3 mm	21.5 MPa	240 mm	0.83 kg	
11021416	25 mm	1"	38.1 mm	16.5 MPa	300 mm	1.24 kg	
11021420	32 mm	1 1/4"	46.7 mm	12.5 MPa	420 mm	1.82 kg	
11021424	38 mm	1 1/2"	54.5 mm	9 MPa	500 mm	2.18 kg	
11021432	51 mm	2"	66.07 mm	8 MPa	630 mm	2.81 kg	