



# 1102-14

## EGEFLEX HYDRAULSLANG 2- STÅL CO



### SPECIFIKATIONER

Säk.faktor	1:4	Färg	Svart
Arb.temp (Max)	100 °C	Benämntyp	Orange
Arb.temp (Min)	-40 °C	Std.	EN 853 2SN
Yttertubseende	Vävmönstrad		

### BESKRIVNING

Slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 2SN. DNV-, MED- och MSHA-godkänd. Artikelnummer som slutar på -30, levereras på bobin. Skarvar kan förekomma, dock max 4 längder/bobin samt en minimilängd på 5 meter per längd.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt	Mängdinkr.
1102140430	6.5 mm	1/4"	15 mm	40 MPa	100 mm	0.31 kg	210
1102140530	8 mm	5/16"	16.6 mm	35 MPa	115 mm	0.39 kg	175
1102140630	10 mm	3/8"	19 mm	33 MPa	130 mm	0.45 kg	135
1102140830	13 mm	1/2"	22.2 mm	27.5 MPa	180 mm	0.53 kg	95