



# 1103-03

## KAPPAFLEX 1



### SPECIFIKATIONER

|       |      |      |            |
|-------|------|------|------------|
| Farve | Sort | Std. | EN 857 1SC |
|-------|------|------|------------|

### BESKRIVELSE

Ozonbestandig slange til applikationer med højt tryk, velegnet til marine applikationer. Overgår EN 857 1SC. Delnumre, der slutter med -30, leveres på en spole. Sammenføjninger kan forekomme, maksimalt 4 længder/spole og en minimumslængde på 5 meter pr. længde.

| SKU      | Inderdim. | Dim.   | Yderdim. | Arb.tryk | Bøjeradius | Vægt - Internt |
|----------|-----------|--------|----------|----------|------------|----------------|
| 11030304 | 6.5 mm    | 1/4"   | 11.8 mm  | 29 MPa   | 40 mm      | 0.18 kg        |
| 11030305 | 8 mm      | 5/16"  | 13.6 mm  | 25 MPa   | 55 mm      | 0.2 kg         |
| 11030306 | 9.5 mm    | 3/8"   | 16.5 mm  | 23 MPa   | 65 mm      | 0.24 kg        |
| 11030308 | 13 mm     | 1/2"   | 19 mm    | 20 MPa   | 80 mm      | 0.34 kg        |
| 11030310 | 16 mm     | 5/8"   | 22.3 mm  | 15 MPa   | 105 mm     | 0.4 kg         |
| 11030312 | 19 mm     | 3/4"   | 26.2 mm  | 12.5 MPa | 120 mm     | 0.49 kg        |
| 11030316 | 25 mm     | 1"     | 34 mm    | 11 MPa   | 160 mm     | 0.71 kg        |
| 11030320 | 32 mm     | 1 1/4" | 44 mm    | 10 MPa   | 300 mm     | 1.28 kg        |
| 11100308 | 13 mm     | 1/2"   | 18 mm    | 10 MPa   | 50 mm      | 0.27 kg        |