



1104-17

KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	100 °C	Farve	Sort
Arb.temp (Min)	-40 °C	Std.	EN 857 2SC

BESKRIVELSE

Ozonbestandig slange til applikationer med højt tryk, velegnet til marine applikationer. Overgår EN 857 2SC. DNV-, MED- og MSHA-godkendt. Dele numre der ender med -30 leveres på en rulle. Sammenføjninger kan forekomme, maksimum 4 længder/spole og en minimumslængde på 5 meter.

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
11041704	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	42.5 MPa	75 mm	0.29 kg
11041705	8 mm	5/16"	15 mm	40 MPa	85 mm	0.35 kg
11041706	10 mm	3/8"	17.2 mm	35 MPa	90 mm	0.43 kg
11041708	13 mm	1/2"	20.4 mm	31 MPa	130 mm	0.58 kg
11041710	16 mm	5/8"	23.9 mm	28 MPa	160 mm	0.69 kg
11041712	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	195 mm	0.82 kg
11041716	25 mm	1"	35.4 mm	21 MPa	250 mm	1.18 kg