



1104-17

KAPPAFLEX 2 CO SMOOTH



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max	100 °C	Farge	Svart
Arbeidstemp. Min	-40 °C	Standard	EN 857 2SC

BESKRIVELSE

Ozonbestandig slange for applikasjoner med høye trykk. Tilpasset maritime applikasjoner. Arbeidstrykk overgår EN 857 2SC. OBS: suffiks"-30" innebærer at slangen leveres på trommel. Skjøter kan forekomme, med maksimalt 4 lengder/bobbin, og minst 5 meters lengder.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
11041704	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	42.5 MPa	75 mm	0.29 kg
11041705	8 mm	5/16"	15 mm	40 MPa	85 mm	0.35 kg
11041706	10 mm	3/8"	17.2 mm	35 MPa	90 mm	0.43 kg
11041708	13 mm	1/2"	20.4 mm	31 MPa	130 mm	0.58 kg
11041710	16 mm	5/8"	23.9 mm	28 MPa	160 mm	0.69 kg
11041712	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	195 mm	0.82 kg
11041716	25 mm	1"	35.4 mm	21 MPa	250 mm	1.18 kg