



1104-17

KAPPAFLEX HYDRAULSLANG 2- STÅL KOMPAKT CO SLÄT



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	100 °C	Färg	Svart
Arb.temp (Min)	-40 °C	Std.	EN 857 2SC

BESKRIVNING

Slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Överträffar kraven för EN 857 2SC (42,5 - 21,0 Mpa) Artikelnummer som slutar på -30, levereras på bobin. Skarvar kan förekomma, dock max 4 längder/bobin samt en minimilängd på 5 meter per längd.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
11041704	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	42.5 MPa	75 mm	0.29 kg
11041705	8 mm	5/16"	15 mm	40 MPa	85 mm	0.35 kg
11041706	10 mm	3/8"	17.2 mm	35 MPa	90 mm	0.43 kg
11041708	13 mm	1/2"	20.4 mm	31 MPa	130 mm	0.58 kg
11041710	16 mm	5/8"	23.9 mm	28 MPa	160 mm	0.69 kg
11041712	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	195 mm	0.82 kg
11041716	25 mm	1"	35.4 mm	21 MPa	250 mm	1.18 kg