



1105-10

KAPPAFLEX 2K CO



SPECIFIKATIONER

Armeringsmat.	Ståltråd	Farve	Sort
Arb.temp (Max)	100 °C	Std.	EN 857 2SC
Arb.temp (Min)	-40 °C		

BESKRIVELSE

Ozonbestandig slange til højtryksapplikationer, velegnet til marine applikationer. Overgår kravene i EN 857 2SC. DNV, MED og MSHA godkendt. Varenummer der slutter på; -30 leveres på spolen. Der kan forekomme splejsninger, dog højst 4 længder/spolen og en minimumslængde på 5 meter.

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt
11051004	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.28 kg
11051005	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.34 kg
11051006	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.37 kg
11051008	13 mm	1/2"	20.6 mm	34.5 MPa	90 mm	0.54 kg
11051010	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.66 kg
11051016	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.18 kg