



1105-10

KAPPAFLEX 2K CO



LABEL.SPECIFICATIONS

Voolik - Tugevduse materjal Terastraat

Tehniline - Töötemperatuur - Max 100 °C

Tehniline - Töötemperatuur - Min -40 °C

LABEL.DESRIPTION

Osoonikindel voolik kõrgsurve rakenduste jaoks, hästi sobiv mere rakendusteks. Ületab EN 857 2SC. DNV-, MED- ja MSHA-kinnitus. Osanumbrid, mis lõppevad -30, tarnitakse rullil. Ühendused võivad esineda, maksimaalne 4 pikkust/rull ja minimaalne pikkus 5 meetrit.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine
11051004	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.28 kg
11051005	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.34 kg
11051006	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.37 kg
11051008	13 mm	1/2"	20.6 mm	34.5 MPa	90 mm	0.54 kg
11051010	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.66 kg
11051016	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.18 kg