



1105-10



LABEL.SPECIFICATIONS

|                                  |            |                                  |        |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| hose_material_reinforcement      | Terastraat | technical_workingtemperature_min | -40 °C |
| technical_workingtemperature_max | 100 °C     |                                  |        |

LABEL.DESRIPTION

Ozonui atsparus žarnelis, skirtas aukšto slėgio taikymams, puikiai tinkantis jūrų taikymams. Viršija EN 857 2SC. DNV-, MED- ir MSHA patvirtintas. Dalies numeriai, baigiantys -30, tiekiami ant ritės. Galimi sujungimai, maksimalus ilgis - 4 ilgio/ritėje ir minimalus ilgis - 5 metrai.

| SKU      | hose_diameter_inner | hose_dimension | hose_diameter_outer | technical_workingpressure | hose_bendradius | article_weight_internal |
|----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 11051004 | 6.5 mm              | 1/4"           | 13.4 mm             | 45 MPa                    | 45 mm           | 0.28 kg                 |
| 11051005 | 8 mm                | 5/16"          | 15 mm               | 42 MPa                    | 60 mm           | 0.34 kg                 |
| 11051006 | 10 mm               | 3/8"           | 17.4 mm             | 38.5 MPa                  | 70 mm           | 0.37 kg                 |
| 11051008 | 13 mm               | 1/2"           | 20.6 mm             | 34.5 MPa                  | 90 mm           | 0.54 kg                 |
| 11051010 | 16 mm               | 5/8"           | 23.7 mm             | 29 MPa                    | 130 mm          | 0.66 kg                 |
| 11051016 | 25 mm               | 1"             | 35.6 mm             | 20 MPa                    | 210 mm          | 1.18 kg                 |