



1105-10



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_reinforcement	Steel wire	technical_workingtemperature_min	-40 °C
technical_workingtemperature_max	100 °C		

LABEL.DESRIPTION

Ozonizturīga šļūtene augsta spiediena pielietojumiem, labi piemērota jūras pielietojumiem. Pārsniedz EN 857 2SC. DNV-, MED- un MSHA apstiprināta. Daļu numuri, kas beidzas ar -30, tiek piegādāti uz ruļļa. Savienojumi var notikt, maksimāli 4 garumi/ruļļa un minimālais garums ir 5 metri.

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_internal
11051004	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.28 kg
11051005	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.34 kg
11051006	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.37 kg
11051008	13 mm	1/2"	20.6 mm	34.5 MPa	90 mm	0.54 kg
11051010	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.66 kg
11051016	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.18 kg