



1105-21

KAPPAFLEX 2K XA



LABEL.SPECIFICATIONS

Tehniline - Värvus	Must	Tehniline - Standard	EN 857 2SC
--------------------	------	----------------------	------------

LABEL.DESRIPTION

Väga ilmastiku- ja hõõrdumiskindel ning kitsastesse paigaldustingimustesse mõeldud voolik kõrgetele survetele. Vastab standardile EN 857 2SC (20,0 - 45,0 MPa). Voolik on MSHA poolt heaks kiidetud (leegikindel).

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine	Tehniline - Värvus
11052104	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.28 kg	Must
11052105	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.35 kg	Must
11052106	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.28 kg	Must
11052108	13 mm	1/2"	20.6 mm	34.5 MPa	90 mm	0.38 kg	Must
11052110	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.68 kg	Must
11052112	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.87 kg	Must
11052116	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.16 kg	Must