



1105-21

KAPPAFLEX 2K XA



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max	100 °C	Farge	Svart
Arbeidstemp. Min	-40 °C	Standard	EN 857 2SC

BESKRIVELSE

Slangen egner seg godt der det stilles krav til høye trykk og kompakte dimensjoner. Yttergummi av polymer har lav friksjon og er ekstra slitesterk. Arbeidstrykk overgår eller er det samme som EN 857 2SC (20,0 - 45,0 MPa). Maks temperatur ved bruk av vann: 40 °C

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
11052104	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.28 kg
11052105	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.35 kg
11052106	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.28 kg
11052108	13 mm	1/2"	20.6 mm	34.5 MPa	90 mm	0.38 kg
11052110	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.68 kg
11052112	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.87 kg
11052116	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.16 kg