



1105-21

KAPPAFLEX HYDRAULSLANG 2- STÅL KOMPAKT XA



SPECIFIKATIONER

Arb.temp (Max)	100 °C	Färg	Svart
Arb.temp (Min)	-40 °C	Std.	EN 857 2SC

BESKRIVNING

Ozonresistent slang för applikationer med höga tryck och mycket utvändigt slitage. Tryck och mått motsvarande EN 857 2SC. Slangen är MSHA-godkänd (flamresistent).

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
11052104	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.28 kg
11052105	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.35 kg
11052106	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.28 kg
11052108	13 mm	1/2"	20.6 mm	34.5 MPa	90 mm	0.38 kg
11052110	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.68 kg
11052112	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.87 kg
11052116	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.16 kg