



# 1105-43

## KAPPAFLEX HYDRAULSLANG 2- STÅL KOMPAKT POLAR



### SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.	NBR	Arb.temp (Min)	-50 °C
Yttertubsmat.	Syntetgummi	Yttertubsutseende	Vävmönstrad
Armeringsmat.	Ståltråd	Färg	Blå
Säk.faktor	1:4	Benämntyp	Blå
Arb.temp (Max)	100 °C	Std.	EN 857 2SC

### BESKRIVNING

Slang till applikationer med höga tryck. Slangen är framtagen för användning i arktiska miljöer. Utmärkt flexibilitet genom hela temperaturområdet. Tryck och mått överträffar EN 857 2SC.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Intern
11054304	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.28 kg
11054306	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.42 kg
11054308	13 mm	1/2"	20.6 mm	34.5 MPa	90 mm	0.54 kg
11054312	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.86 kg
11054316	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.18 kg