



1105-62

KAPPAFLEX 2K CO ROCK



SPECIFIKATIONER

Inderrørsmat.	NBR	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yderrørsmat.	Syntetisk gummi	Yderrørsudseende	Viklet mønster
Armeringsmat.	Ståltråd	Farve	Sort
Sikr.faktor	1:4	Betegnelsestype	Grøn Sort tekst
Arb.temp (Max)	100 °C	Std.	EN 857 2SC

BESKRIVELSE

Slangen er særligt velegnet til de mest ekstreme og kritiske anvendelser inden for skovbrug, minedrift og byggearbejde. En kompakt slange til anvendelser med højt tryk samt høj modstandsdygtighed over for ozon og slid. Overgår EN 857 2SC. MSHA-godkendt.

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt	Maxlængde (m)
11056204	6.5 mm	1/4"	13.1 mm	45 MPa	45 mm	0.29 kg	
1105620430	6.5 mm	1/4"	13.1 mm	45 MPa	45 mm	0.29 kg	250
11056205	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	
1105620530	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	200
11056206	10 mm	3/8"	17.1 mm	38.5 MPa	70 mm	0.43 kg	
1105620630	10 mm	3/8"	17.1 mm	38.5 MPa	70 mm	0.43 kg	140
11056208	13 mm	1/2"	20.3 mm	34.5 MPa	90 mm	0.55 kg	
1105620830	13 mm	1/2"	20.3 mm	34.5 MPa	90 mm	0.55 kg	100
11056210	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.65 kg	
1105621030	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.65 kg	130
11056212	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.83 kg	
1105621230	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.83 kg	95
11056216	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.2 kg	

SKU	Inderdim.	Dim.	Yderdim.	Arb.tryk	Bøjeradius	Vægt - Internt	Maxlængde (m)
1105621630	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.2 kg	60