



1105-62

KAPPAFLEX 2K CO ROCK



SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsfaktor	1:4	Farge	Svart
Arbeidstemp. Max	100 °C	Betegnelse	Grønn
Arbeidstemp. Min	-40 °C	Standard	EN 857 2SC
Utv. utseende	Vevviklet		

BESKRIVELSE

Slangen er svært godt egnet for de mest ekstreme og kritiske bruksområdene innen skogbruk, gruvedrift og anleggsarbeid. En kompakt slange for applikasjoner med høyt trykk og høy motstand mot ozon og slitasje. Overgår EN 857 2SC. MSHA-godkjent.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern	Bobbinlengde - Max (m.)
11056204	6.5 mm	1/4"	13.1 mm	45 MPa	45 mm	0.29 kg	
1105620430	6.5 mm	1/4"	13.1 mm	45 MPa	45 mm	0.29 kg	250
11056205	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	
1105620530	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	200
11056206	10 mm	3/8"	17.1 mm	38.5 MPa	70 mm	0.43 kg	
1105620630	10 mm	3/8"	17.1 mm	38.5 MPa	70 mm	0.43 kg	140
11056208	13 mm	1/2"	20.3 mm	34.5 MPa	90 mm	0.55 kg	
1105620830	13 mm	1/2"	20.3 mm	34.5 MPa	90 mm	0.55 kg	100
11056210	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.65 kg	
1105621030	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.65 kg	130
11056212	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.83 kg	
1105621230	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.83 kg	95
11056216	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.2 kg	

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern	Bobbinlengde - Max (m.)
1105621630	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.2 kg	60