



# 1105-62

## KAPPAFLEX HYDRAULSLANG 2- STÅL KOMPAKT ROCK



### SPECIFIKATIONER

Säk.faktor	1:4	Färg	Svart
Arb.temp (Max)	100 °C	Benämntyp	Grön
Arb.temp (Min)	-40 °C	Std.	EN 857 2SC
Yttertubsutseende	Vävmönstrad		

### BESKRIVNING

Slangen är mycket väl lämpad för de mest extrema och kritiska användningarna inom skogsbruk, gruvarbete och byggarbete. En kompakt slang för applikationer med höga tryck samt hög motståndskraft mot ozon och nötning. Överträffar EN 857 2SC. MSHA-godkänd.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt	Maxlängd (m)
11056204	6.5 mm	1/4"	13.1 mm	45 MPa	45 mm	0.29 kg	
1105620430	6.5 mm	1/4"	13.1 mm	45 MPa	45 mm	0.29 kg	250
11056205	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	
1105620530	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	200
11056206	10 mm	3/8"	17.1 mm	38.5 MPa	70 mm	0.43 kg	
1105620630	10 mm	3/8"	17.1 mm	38.5 MPa	70 mm	0.43 kg	140
11056208	13 mm	1/2"	20.3 mm	34.5 MPa	90 mm	0.55 kg	
1105620830	13 mm	1/2"	20.3 mm	34.5 MPa	90 mm	0.55 kg	100
11056210	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.65 kg	
1105621030	16 mm	5/8"	23.7 mm	29 MPa	130 mm	0.65 kg	130
11056212	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.83 kg	
1105621230	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.83 kg	95
11056216	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.2 kg	

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt	Maxlängd (m)
1105621630	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.2 kg	60