



1105-63

KAPPAFLEX 2K CO ROCK



SPESIFIKASJONER

innv. materiale	NBR	Arbeidstemp. Min	-50 °C
Material	Syntetisk gummi	Utv. utseende	Vevviklet
Armeringsmateriale	Ståltråd	Farge	Svart
Sikkerhetsfaktor	1:4	Betegnelse	Grønn Svart tekst
Arbeidstemp. Max	100 °C	Standard	EN 857 2SC

BESKRIVELSE

Ozonresistent slange for applikasjoner med høyt trykk og mye slitasje. Velegnet for marineapplikasjoner. Impulstestet opp til en million sykluser (1 1/4" på 200 000 sykluser). Møter eller overgår EN 857 2SC. DNV-, MED- og MSHA-godkjent.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern	Salg - Multippel	Bobbinlengde - Min (m.)	Bobbinlengde - Max (m.)
11056304	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.27 kg			
1105630430	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.27 kg	230	170	230
11056305	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg			
1105630530	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	190	130	190
11056306	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.37 kg			
1105630630	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.37 kg	160	110	160
11056308	13 mm	1/2"	20.6 mm	35 MPa	90 mm	0.51 kg			
1105630830	13 mm	1/2"	20.6 mm	35 MPa	90 mm	0.51 kg	110	75	110
11056310	16 mm	5/8"	23.6 mm	29 MPa	130 mm	0.66 kg			
11056312	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.85 kg			
1105631230	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.85 kg	135	105	135
11056316	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.13 kg			
11056320	32 mm	1 1/4"	43.5 mm	17.5 MPa	300 mm	1.56 kg			