



1105-63

KAPPAFLEX HYDRAULSLANG 2- STÅL KOMPAKT ROCK



SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.	NBR	Arb.temp (Min)	-50 °C
Yttertubsmat.	Syntetgummi	Yttertubsutseende	Vävmonstrad
Armeringsmat.	Ståltråd	Färg	Svart
Säk.faktor	1:4	Benämntyp	Grön Svart text
Arb.temp (Max)	100 °C	Std.	EN 857 2SC

BESKRIVNING

Slang anpassad för kritiska applikationer och extrema förhållanden inom marin, skog, gruvor och entreprenad. Slangen är kompakt samt mycket ozon- och nöttningsbeständig och klarar höga tryck. Överstiger EN 857 2SC. Certifierad enligt DNV, MED och MSHA. Slangen är impulstestad upp till 1 000 000 cykler (1 1/4" till 200 000 cykler). Artikelnummer som slutar på -30, levereras på bobin. Skarvar kan förekomma, dock max 4 längder/bobin samt en minimilängd på 5 meter per längd.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt	Mängdinkr.	Minlängd (m)	Maxlängd (m)
11056304	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.27 kg			
1105630430	6.5 mm	1/4"	13.4 mm	45 MPa	45 mm	0.27 kg	230	170	230
11056305	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg			
1105630530	8 mm	5/16"	15 mm	42 MPa	60 mm	0.32 kg	190	130	190
11056306	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.37 kg			
1105630630	10 mm	3/8"	17.4 mm	38.5 MPa	70 mm	0.37 kg	160	110	160
11056308	13 mm	1/2"	20.6 mm	35 MPa	90 mm	0.51 kg			
1105630830	13 mm	1/2"	20.6 mm	35 MPa	90 mm	0.51 kg	110	75	110
11056310	16 mm	5/8"	23.6 mm	29 MPa	130 mm	0.66 kg			
11056312	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.85 kg			

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt	Mängdinkr.	Minlängd (m)	Maxlängd (m)
1105631230	19 mm	3/4"	27.7 mm	28 MPa	160 mm	0.85 kg	135	105	135
11056316	25 mm	1"	35.6 mm	20 MPa	210 mm	1.13 kg			
11056320	32 mm	1 1/4"	43.5 mm	17.5 MPa	300 mm	1.56 kg			