



1115-02

GAMMAFLEX 4



SPECIFIKATIONER

Indre rørmateriale	Syntetisk gummi	Arbejdstemperatur Min	-40 °C
Ydre rørmateriale	Syntetisk gummi	Farver	Sort
Armeringsmateriale	Stålspiral	Standard	EN 856 4SP
Arbejdstemperatur Max	100 °C		

BESKRIVELSE

Slangen er egnet til høje tryk kombineret med høj fleksibilitet. Slangen svarer til EN856 4SP og er MSHA-godkendt (flammehæmmende).

SKU	Indvendig diameter	Dimension	Ydre diameter	Arbejdstryk	Bøjningsradius	Vægt - Internt	Farver
11150204	6.5 mm	1/4"	17.4 mm	45 MPa	150 mm	0.57 kg	Sort
11150206	10 mm	3/8"	21.2 mm	44.5 MPa	180 mm	0.72 kg	Sort
11150208	13 mm	1/2"	24.4 mm	41.5 MPa	230 mm	0.86 kg	Sort
11150210	16 mm	5/8"	28 mm	35 MPa	250 mm	1.03 kg	Sort
11150212	19 mm	3/4"	32 mm	35 MPa	300 mm	1.48 kg	Sort
11150216	25 mm	1"	39 mm	28 MPa	340 mm	1.87 kg	Sort
11150224	38 mm	1 1/2"	56.4 mm	18.5 MPa	560 mm	3.5 kg	Sort