



1115-02

GAMMAFLEX 4SP



LABEL.SPECIFICATIONS

Voolik - Sisekihi materjal	Sünteeetiline kumm
Voolik - Väliskihi materjal	Sünteeetiline kumm
Voolik - Tugevduse materjal	Terasest spiraal
Tehniline - Töötemperatuur - Max	100 °C

Tehniline - Töötemperatuur - Min	-40 °C
Tehniline - Värvus	Must
Tehniline - Standard	EN 856 4SP

LABEL.DESRIPTION

Voolik sobib kõrgete rõhkude ja kõrge paindlikkuse kombinatsiooniks. Voolik vastab EN856 4SP standardile ja on MSHA heakskiidetud (tulekindel).

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine	Tehniline - Värvus
11150204	6.5 mm	1/4"	17.4 mm	45 MPa	150 mm	0.57 kg	Must
11150206	10 mm	3/8"	21.2 mm	44.5 MPa	180 mm	0.72 kg	Must
11150208	13 mm	1/2"	24.4 mm	41.5 MPa	230 mm	0.86 kg	Must
11150210	16 mm	5/8"	28 mm	35 MPa	250 mm	1.03 kg	Must
11150212	19 mm	3/4"	32 mm	35 MPa	300 mm	1.48 kg	Must
11150216	25 mm	1"	39 mm	28 MPa	340 mm	1.87 kg	Must
11150224	38 mm	1 1/2"	56.4 mm	18.5 MPa	560 mm	3.5 kg	Must