



1115-10

DELTAFLEX 4 CT



LABEL.SPECIFICATIONS

Hadice - Materiál vnitřní trubky	NBR
Hadice - Materiál horního opletu	Syntetická pryž
Hadice - Výztužné materiály	Ocelová spirála
Technicko - Pracovní teplota Max	121 °C

Technicko - Pracovní teplota Min	-40 °C
Technické - Barva	Černý
Technická - Standardní	EN 856 4SP

LABEL.DESRIPTION

Flexible hydraulic hose for high pressures in combination with high pulsations. The external polymer rubber has low friction and extra abrasion resistance. Working pressure is equivalent to, or exceeds, EN 856 4SP

SKU	Hadice - Vnitřní průměr	Hadice - Rozměr	Hadice - Vnější průměr	Technicko - Pracovní tlak	Hadice - Poloměr ohybu	Položka - Hmotnost - Vnitřní	Technické - Barva
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg	Černý
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg	Černý
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg	Černý
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg	Černý
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg	Černý
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg	Černý
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg	Černý
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg	Černý