



1115-10

DELTAFLX 4 CT



SPECIFIKATIONER

Indre rørmateriale	NBR	Arbejdstemperatur Min	-40 °C
Ydre rørmateriale	Syntetisk gummi	Farver	Sort
Armeringsmateriale	Stålspiral	Standard	EN 856 4SP
Arbejdstemperatur Max	121 °C		

BESKRIVELSE

Slangen er velegnet til højt tryk, kombineret med stor fleksibilitet (bøjning). Overstiger kravene i EN 856 4SP og EN 856 4SH (1 1/4" - 2"). Deltaflex-slangen er desuden DNV-, MED- og MSHA-godkendt.

SKU	Indvendig diameter	Dimension	Ydre diameter	Arbejdstryk	Bøjningsradius	Vægt - Internt	Farver
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg	Sort
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg	Sort
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg	Sort
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg	Sort
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg	Sort
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg	Sort
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg	Sort
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg	Sort