



1115-10

DELTAFLX 4 CT



LABEL.SPECIFICATIONS

Voolik - Sisekihi materjal	NBR
Voolik - Väliskihi materjal	Sünteeiline kumm
Voolik - Tugevduse materjal	Terasest spiraal
Tehniline - Töötemperatuur - Max	121 °C

Tehniline - Töötemperatuur - Min	-40 °C
Tehniline - Värvus	Must
Tehniline - Standard	EN 856 4SP

LABEL.DESRIPTION

Sobilik kõrget töösurvet, impulsse ja paindlikkust nõudvatesse rakendustesse. Voolik omab MSHA ja DNV sertifikaati. Samaväärne EN 856 4SP/4SH.

SKU	Voolik - Sisemõõt	Voolik - Mõõt	Voolik - Välismõõt	Tehniline - Töösurve	Voolik - Painderaadius	Artikkel - Kaal - Sisemine	Tehniline - Värvus
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg	Must
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg	Must
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg	Must
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg	Must
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg	Must
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg	Must
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg	Must
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg	Must