



1115-10

DELTAFLX 4 CT -
TUYAU 4 NAPPES
ACIER - EN 856
4SP/4SH



SPÉCIFICATIONS

hose_material_inner	NBR	technical_color	Black
technical_workingtemperature_max	121 °C	technical_standard	EN 856 4SP
technical_workingtemperature_min	-40 °C		

DESCRIPTION

Tuyau adapté à des pressions élevées associé à des impulsions très élevées. Équivalent à la norme EN 856 4SP / 4SH. Approuvé selon les certifications DNV, MED et MSHA.

SKU	hose_diamete r_inner	hose_dime nsion	hose_diameter _outer	technical_working pressure	hose_bendr adius	article_weight_ internal	technical_ color
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg	Black
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg	Black
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg	Black
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg	Black
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg	Black
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg	Black
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg	Black
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg	Black