



1115-10



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_inner	NBR	technical_workingtemperature_min	-40 °C
hose_material_cover	Syntetisk gummi	technical_color	Sort
technical_workingtemperature_max	121 °C	technical_standard	EN 856 4SP

LABEL.DESRIPTION

Բարձր ճնշումների համար ձկուն հիդրավլիկ խողովակ, որը համակցված է բարձր պոլիսացիաների հետ: Արտաքին պոլիմերային ռետինը ունի ցածր տրոհում և լրացուցիչ կտրող դիմադրություն: Աշխատանքային ճնշումը համապատասխանում է կամ գերազանցում է EN 856 4SP-ին:

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_working_pressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg	Sort
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg	Sort
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg	Sort
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg	Sort
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg	Sort
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg	Sort
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg	Sort
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg	Sort