



1115-10



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_inner	NBR	technical_workingtemperature_max	121 °C
hose_material_cover	Sünteeetiline kumm	technical_workingtemperature_min	-40 °C
hose_material_reinforcement	Terasspiraal	technical_standard	EN 856 4SP

LABEL.DESRIPTION

Lankstus hidraulinis žarnelis, skirtas dideliam slėgiui kartu su didelėmis pulsacijomis. Išorinis polimerinis guma turi mažą trintį ir papildomą atsparumą abrazyvui. Darbo slėgis atitinka arba viršija EN 856 4SP.

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_intenal
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg