



1115-10

DELTAFLEX 4 CT



SPESIFIKASJONER

innv. materiale	NBR	Arbeidstemp. Min	-40 °C
Material	Syntetisk gummi	Farge	Svart
Armeringsmateriale	Stålspiral	Standard	EN 856 4SP
Arbeidstemp. Max	121 °C		

BESKRIVELSE

Fleksibel hydraulikkslange for høye trykk i kombinasjon med svært store pulseringer. Slangen møter eller overgår kravene for EN 856 4SP/4SH. Slangen er MSHA- og MED-godkjent (flammeresistent). Slangen har en meget slitesterk yttergummi.

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern	Farge
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg	Svart
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg	Svart
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg	Svart
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg	Svart
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg	Svart
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg	Svart
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg	Svart
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg	Svart