



1115-10

DELTAFLX HYDRAULSLANG 4- STÅL



SPECIFIKATIONER

Innertubsmaterial	NBR	Arbets temperatur - Min	-40 °C
Material	Syntetgummi	Färger	Svart
Armeringsmaterial	Stålspiral	Standard	EN 856 4SP
Arbets temperatur - Max	121 °C		

BESKRIVNING

Slangen är väl lämpad för höga tryck i kombination med mycket böjning (flexning). Överträffar kraven för EN 856 4SP och EN 856 4SH (1 1/4" – 2"). DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

SKU	Innerdiameter	Dimension	Ytterdiameter	Arbets tryck	Böjningsradie	Artikel - Vikt - Internt	Färger
11151006	10 mm	3/8"	21.4 mm	44.5 MPa	130 mm	0.7 kg	Svart
11151008	13 mm	1/2"	24.6 mm	42.5 MPa	180 mm	0.85 kg	Svart
11151010	16 mm	5/8"	28.2 mm	39 MPa	225 mm	1.13 kg	Svart
11151012	19 mm	3/4"	32.2 mm	35 MPa	280 mm	1.41 kg	Svart
11151016	25 mm	1"	39.7 mm	32 MPa	340 mm	1.85 kg	Svart
11151020	32 mm	1 1/4"	45.5 mm	34.5 MPa	460 mm	2.57 kg	Svart
11151024	38 mm	1 1/2"	53.5 mm	29 MPa	560 mm	3.32 kg	Svart
11151032	51 mm	2"	68.1 mm	25 MPa	700 mm	4.5 kg	Svart