



# 1118-02

## GAMMAFLEX 5 4SH



### LABEL.SPECIFICATIONS

|                    |      |                      |            |
|--------------------|------|----------------------|------------|
| Tehniline - Värvus | Must | Tehniline - Standard | EN 856 4SH |
|--------------------|------|----------------------|------------|

### LABEL.DESRIPTION

Voolik vastab rõhu osas EN 856 4SH-le. Voolik on samuti ekstra kulumiskindel. MSHA heakskiidetud.

| SKU      | Voolik - Sisemõõt | Voolik - Mõõt | Voolik - Välismõõt | Tehniline - Töösurve | Voolik - Painderaadius | Artikkel - Kaal - Sisemine | Tehniline - Värvus |
|----------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 11180212 | 19 mm             | 3/4"          | 32 mm              | 42 MPa               | 280 mm                 | 1.48 kg                    | Must               |
| 11180216 | 25 mm             | 1"            | 38.4 mm            | 38 MPa               | 340 mm                 | 2.01 kg                    | Must               |
| 11180220 | 32 mm             | 1 1/4"        | 45.2 mm            | 35 MPa               | 460 mm                 | 2.5 kg                     | Must               |
| 11180224 | 38 mm             | 1 1/2"        | 53 mm              | 29 MPa               | 560 mm                 | 3.14 kg                    | Must               |
| 11180232 | 50 mm             | 2"            | 67.6 mm            | 25 MPa               | 700 mm                 | 4.31 kg                    | Must               |