



1118-02

GAMMAFLEX 5



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max	100 °C	Farge	Svart
Arbeidstemp. Min	-40 °C	Standard	EN 856 4SH

BESKRIVELSE

Fleksibel hydraulikkslange for høyt trykk. Slangen er produsert ihht EN 856 4SH og branntestet av MSHA (flame resistant). Hylse 4200-19-xx. Redusert arbeidstrykk til 380 bar på 3/4" og til 320 bar på 1". Hylse 4200-20-xx Redusert arbeidstrykk til 210 bar på 1 1/4", til 185 bar på 1 1/2" og til 165 bar på 2"

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
11180212	19 mm	3/4"	32 mm	42 MPa	280 mm	1.48 kg
11180216	25 mm	1"	38.4 mm	38 MPa	340 mm	2.01 kg
11180220	32 mm	1 1/4"	45.2 mm	35 MPa	460 mm	2.5 kg
11180224	38 mm	1 1/2"	53 mm	29 MPa	560 mm	3.14 kg
11180232	50 mm	2"	67.6 mm	25 MPa	700 mm	4.31 kg