



1135-83



LABEL.SPECIFICATIONS

technical\_color                      Černá

LABEL.DESCRPTION

ძალიან მოქნილი; სპირალური შლანგი ყველაზე რთული გამოყენებისთვის. უკიდურესად გამძლე საფარით და მოქნილობით, შლანგი შესაფერისია მაღალი მოთხოვნებისთვის მაღალი ნაკადი და მაღალი წნევის პირობებში და მარტივია ასაწყობად. MSHA-ს მიერ დამტკიცებული. აღემატება SAE 100 R13-ის მოთხოვნებს.

| SKU      | hose_diameter_inner | hose_dimension | hose_diameter_outer | technical_working_pressure | hose_bendradius | article_weight_internal | technical_color |
|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 11358306 | 10 mm               | 3/8"           | 19.3 mm             | 35 MPa                     | 90 mm           | 0.57 kg                 | Černá           |
| 11358308 | 13 mm               | 1/2"           | 22.2 mm             | 35 MPa                     | 115 mm          | 0.8 kg                  | Černá           |
| 11358312 | 19 mm               | 3/4"           | 31 mm               | 35 MPa                     | 140 mm          | 1.37 kg                 | Černá           |
| 11358316 | 25 mm               | 1"             | 38.4 mm             | 35 MPa                     | 150 mm          | 1.88 kg                 | Černá           |
| 11358320 | 32 mm               | 1 1/4"         | 45.2 mm             | 35 MPa                     | 350 mm          | 2.53 kg                 | Černá           |