



1135-83

ISOBAR 350 CO X-HP



LABEL.SPECIFICATIONS

LABEL.DESRIPTION

Šļūtene ir piemērota ļoti augstam spiedienam kombinācijā ar ļoti lieliem impulsiem. Augsta elastība un daudz ārēju abrāžu. MSHA apstiprināts (izturīgs pret liesmu). Uzmava: 4200-19-xx (lietojiet tikai ar 3/8 "- 1"), 4200-20-20 (izmantojiet tikai ar 1 1/4 "), 4400-09-xx (bloķēšana), 4700-09-xx (izmantojiet tikai ar 3/4 "- 1 1/4")

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_internal
11358306	10 mm	3/8"	19.3 mm	35 MPa	90 mm	0.57 kg
11358308	13 mm	1/2"	22.2 mm	35 MPa	115 mm	0.8 kg
11358312	19 mm	3/4"	31 mm	35 MPa	140 mm	1.37 kg
11358316	25 mm	1"	38.4 mm	35 MPa	150 mm	1.88 kg
11358320	32 mm	1 1/4"	45.2 mm	35 MPa	350 mm	2.53 kg