



1135-83

ISOBAR 350 CO X-FLEX



SPESIFIKASJONER

Arbeidstemp. Max

120 °C

Arbeidstemp. Min

-40 °C

Farge

Svart

BESKRIVELSE

Slangen er velegnet for veldig høye trykk i kombinasjon med høye impulser, samt høy fleksibilitet og mye utvendig slitasje. Slangen er MSHA-godkjent (flammebestandig). Hylse: 4200-19-xx (brukes kun med 3/8" - 1") redusert arbeidstrykk til 320 bar på 1" 4200-20-20 (brukes kun med 1 1/4") redusert arbeidstrykk til 210 bar. 4400-09-xx (interlock) 4700-09-xx

SKU	Innv. diameter	Dimensjon	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Bøyeradius	Vekt - Intern
11358306	10 mm	3/8"	19.3 mm	35 MPa	90 mm	0.57 kg
11358308	13 mm	1/2"	22.2 mm	35 MPa	115 mm	0.8 kg
11358312	19 mm	3/4"	31 mm	35 MPa	140 mm	1.37 kg
11358316	25 mm	1"	38.4 mm	35 MPa	150 mm	1.88 kg
11358320	32 mm	1 1/4"	45.2 mm	35 MPa	350 mm	2.53 kg