



1135-84

HYDRAULSLANG ISOBAR 350 4-STÅL ROCK

MSHA



SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.	Syntetgummi	Arb.temp (Min)	-40 °C
Yttertubsmat.	Syntetgummi	Yttertubsutseende	Vävmonstrad
Armeringsmat.	Stålspiral	Färg	Svart
Säk.faktor	1:4	Benämntyp	Orange och vit text
Arb.temp (Max)	120 °C		

BESKRIVNING

En mycket flexibel spiralslang för de tuffaste applikationerna. Med det extremt tåliga ytterhöljet och flexibiliteten passar slangen i applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och höga tryck. Med sin smidighet är slangen enkel att installera. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt SAE 100 R13.

Artikelnummer	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb. tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
11358408	13 mm	1/2"	22.9 mm	35 MPa	90 mm	0.74 kg
11358412	19 mm	3/4"	30.3 mm	35 MPa	141 mm	1.2 kg
11358416	25 mm	1"	38.1 mm	35 MPa	153 mm	1.94 kg
11358420	32 mm	1 1/4"	49.7 mm	35 MPa	210 mm	3.71 kg