



1135-85

ISOBAR 350 CO ROCK X-HP



LABEL.SPECIFICATIONS

Hadice - Materiál vnitřní trubky	Syntetická pryž
Hadice - Materiál horního opletu	Syntetická pryž
Hadice - Výztužné materiály	Ocelová spirála
Technicko - Pracovní teplota Max	120 °C

Technicko - Pracovní teplota Min	-40 °C
Technické - Barva	Černý
Technická - Standardní	ISO 18752 CC

LABEL.DESRIPTION

A very flexible spiral hose for the toughest applications. With the extremely durable cover and flexibility the hose is suited in applications with high demands for high flow and high pressure and is easy to assemble. MSHA approved. Exceeds the requirements of ISO 18752 CC.

SKU	Hadice - Vnitřní průměr	Hadice - Rozměr	Hadice - Vnější průměr	Technicko - Pracovní tlak	Hadice - Poloměr ohybu	Položka - Hmotnost - Vnitřní	Technické - Barva
11358508	13 mm	1/2"	22.8 mm	35 MPa	90 mm	0.75 kg	Černý
11358510	16 mm	5/8"	26.5 mm	35 MPa	105 mm	1.08 kg	Černý
11358512	19 mm	3/4"	29.8 mm	35 MPa	125 mm	1.18 kg	Černý
11358516	25 mm	1"	37.1 mm	35 MPa	150 mm	1.71 kg	Černý
11358520	32 mm	1 1/4"	44.5 mm	35 MPa	210 mm	2.47 kg	Černý