



1135-85

## ISOBAR 350 CO ROCK X-HP



### SPECIFIKATIONER

|                       |                 |                       |              |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Indre rørmateriale    | Syntetisk gummi | Arbejdstemperatur Min | -40 °C       |
| Ydre rørmateriale     | Syntetisk gummi | Farver                | Sort         |
| Armeringsmateriale    | Stålspiral      | Standard              | ISO 18752 CC |
| Arbejdstemperatur Max | 120 °C          |                       |              |

### BESKRIVELSE

En meget fleksibel spiralslange til de hårdeste applikationer. Med det ekstremt holdbare ydre hus og fleksibilitet passer slangen til applikationer der der stilles høje krav til store strømme og tryk. Med sin fleksibilitet er slangen enkel at installere. MSHA godkendt. Overstiger kravene i ISO 18752 CC.

| SKU      | Indvendig diameter | Dimension | Ydre diameter | Arbejdstryk | Bøjningsradius | Vægt - Internt | Farver |
|----------|--------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 11358508 | 13 mm              | 1/2"      | 22.8 mm       | 35 MPa      | 90 mm          | 0.75 kg        | Sort   |
| 11358510 | 16 mm              | 5/8"      | 26.5 mm       | 35 MPa      | 105 mm         | 1.08 kg        | Sort   |
| 11358512 | 19 mm              | 3/4"      | 29.8 mm       | 35 MPa      | 125 mm         | 1.18 kg        | Sort   |
| 11358516 | 25 mm              | 1"        | 37.1 mm       | 35 MPa      | 150 mm         | 1.71 kg        | Sort   |
| 11358520 | 32 mm              | 1 1/4"    | 44.5 mm       | 35 MPa      | 210 mm         | 2.47 kg        | Sort   |