



1135-85



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_inner	Syntetisk gummi	technical_workingtemperature_min	-40 °C
hose_material_cover	Syntetisk gummi	technical_color	Sort
technical_workingtemperature_max	120 °C	technical_standard	ISO 18752 CC

LABEL.DESRIPTION

Շատ ճկուն սպիրալ խողովակ ամենադժվար կիրառությունների համար: Ամբողջովին դիմացկուն պատյանը և ճկունությունը խողովակը հարմար են բարձր հոսքի և բարձր ճնշման պահանջներ ունեցող կիրառությունների համար և հեշտ է հավաքել: MSHA հաստատված: Այժմ է ISO 18752 CC-ի պահանջները:

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_internal	technical_color
11358508	13 mm	1/2"	22.8 mm	35 MPa	90 mm	0.75 kg	Sort
11358510	16 mm	5/8"	26.5 mm	35 MPa	105 mm	1.08 kg	Sort
11358512	19 mm	3/4"	29.8 mm	35 MPa	125 mm	1.18 kg	Sort
11358516	25 mm	1"	37.1 mm	35 MPa	150 mm	1.71 kg	Sort
11358520	32 mm	1 1/4"	44.5 mm	35 MPa	210 mm	2.47 kg	Sort