



1135-85



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_inner	Sünteeetiline kumm	technical_workingtemperature_max	120 °C
hose_material_cover	Sünteeetiline kumm	technical_workingtemperature_min	-40 °C
hose_material_reinforcement	Terasspiraal	technical_standard	ISO 18752 CC

LABEL.DESRIPTION

Labai lanksti spiralinė žarna sunkiausioms aplikacijoms. Dėl itin patvarios dangos ir lankstumo žarna tinka taikymams, kuriems keliami dideli reikalavimai dėl didelio srauto ir didelio slėgio, ir ją lengva surinkti. MSHA patvirtinta. Viršija ISO 18752 CC reikalavimus.

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_internal
11358508	13 mm	1/2"	22.8 mm	35 MPa	90 mm	0.75 kg
11358510	16 mm	5/8"	26.5 mm	35 MPa	105 mm	1.08 kg
11358512	19 mm	3/4"	29.8 mm	35 MPa	125 mm	1.18 kg
11358516	25 mm	1"	37.1 mm	35 MPa	150 mm	1.71 kg
11358520	32 mm	1 1/4"	44.5 mm	35 MPa	210 mm	2.47 kg