



1135-85



LABEL.SPECIFICATIONS

hose_material_inner	Synthetic rubber	technical_workingtemperature_max	120 °C
hose_material_cover	Synthetic rubber	technical_workingtemperature_min	-40 °C
hose_material_reinforcement	Steel spiral	technical_standard	ISO 18752 CC

LABEL.DESRIPTION

Ļoti elastīga spirālveida šļūtene visgrūtākajiem pielietojumiem. Ar ārkārtīgi izturīgo apvalku un elastību šļūtene ir piemērota pielietojumiem ar augstām prasībām attiecībā uz augstu plūsmu un augstu spiedienu, un to ir viegli salikt. MSHA apstiprināta. Atbilst ISO 18752 CC prasībām.

SKU	hose_diameter_inner	hose_dimension	hose_diameter_outer	technical_workingpressure	hose_bendradius	article_weight_internal
11358508	13 mm	1/2"	22.8 mm	35 MPa	90 mm	0.75 kg
11358510	16 mm	5/8"	26.5 mm	35 MPa	105 mm	1.08 kg
11358512	19 mm	3/4"	29.8 mm	35 MPa	125 mm	1.18 kg
11358516	25 mm	1"	37.1 mm	35 MPa	150 mm	1.71 kg
11358520	32 mm	1 1/4"	44.5 mm	35 MPa	210 mm	2.47 kg