



1135-85

ISOBAR 350 CO ROCK X-HP



SPECIFIKATIONER

Innertubsmaterial	Syntetgummi	Arbets temperatur - Min	-40 °C
Material	Syntetgummi	Färger	Svart
Armeringsmaterial	Stålspiral	Standard	ISO 18752 CC
Arbets temperatur - Max	120 °C		

BESKRIVNING

En mycket flexibel spiralslang för de tuffaste applikationerna. Med det extremt tåliga ytterhöljet och flexibilitet passar slangens i applikationer där det ställs höga krav på stora flöden och tryck. Med sin smidighet är slangens enkel att installera. MSHA-godkänd. Överträffar kraven enligt ISO 18752 CC.

SKU	Innerdiameter	Dimension	Ytterdiameter	Arbets tryck	Böjningsradie	Artikel - Vikt - Internt	Färger
11358508	13 mm	1/2"	22.8 mm	35 MPa	90 mm	0.75 kg	Svart
11358510	16 mm	5/8"	26.5 mm	35 MPa	105 mm	1.08 kg	Svart
11358512	19 mm	3/4"	29.8 mm	35 MPa	125 mm	1.18 kg	Svart
11358516	25 mm	1"	37.1 mm	35 MPa	150 mm	1.71 kg	Svart
11358520	32 mm	1 1/4"	44.5 mm	35 MPa	210 mm	2.47 kg	Svart