

1201-10

ULTRA HIGH PRESSURE THERMOPLASTSLANG 2-STÅL



SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.	PA	Arb.temp (Max)	60 °C
Yttertubsmat.	PA	Arb.temp (Min)	-30 °C
Armeringsmat.	Stålspiral	Yttertubsutseende	Slät
Säk.faktor	1:2.5	Färg	Grön

BESKRIVNING

Termoplastslang lämplig för rengöring av bland annat rör och värmeväxlare. Arbetstryck upp till 1200 bar.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb.tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
12011002	4 mm	1/8"	8 mm	120 MPa	75 mm	0.11 kg
12011003	5 mm	3/16"	9.4 mm	104 MPa	95 mm	0.13 kg
12011004	6 mm	1/4"	11.5 mm	100 MPa	110 mm	0.18 kg
12011005	8 mm	5/16"	13.3 mm	90 MPa	130 mm	0.2 kg
12011006	10 mm	3/8"	15.5 mm	69 MPa	160 mm	0.28 kg
12011008	13 mm	1/2"	19.3 mm	69 MPa	200 mm	0.44 kg
12011012	19 mm	3/4"	26.2 mm	52 MPa	240 mm	0.75 kg