

# 1201-11

## ULTRA HIGH PRESSURE THERMOPLASTSLANG 4-STÅL



### SPECIFIKATIONER

Innertubsmat.	PA	Arb. temp (Max)	80 °C
Yttertubsmat.	PU	Arb. temp (Min)	-30 °C
Armeringsmat.	Stålspiral	Yttertubsutseende	Slät
Säk.faktor	1:2.5	Färg	Svart

### BESKRIVNING

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

SKU	Innerdim.	Dim.	Ytterdim.	Arb. tryck	Böjradie	Artikel - Vikt - Internt
12011102	4 mm	1/8"	9.8 mm	140 MPa	65 mm	0.16 kg
12011104	6 mm	1/4"	11.7 mm	128 MPa	95 mm	0.23 kg
12011105	8 mm	5/16"	13.8 mm	100 MPa	110 mm	0.29 kg
12011106	10 mm	3/8"	16.8 mm	100 MPa	125 mm	0.43 kg
12011108	13 mm	1/2"	20.4 mm	100 MPa	150 mm	0.59 kg