



1201-30

ULTRA HIGH
PRESSURE
THERMOPLASTSLANG
4-STÅL



SPECIFIKATIONER

Färger Grå

BESKRIVNING

Spir Star-slang för högtryckshydraulik och vattenrengöring. Slangen levereras färdigmonterad med kopplingar enligt kundönskemål. Alla slangar trycktestas med certifikat innan leverans.

SKU	Innerdiameter	Dimension	Ytterdiameter	Arbetstryck	Böjningsradie	Artikel - Vikt - Internt	Färger
12013002	4 mm	1/8"	10.3 mm	216 MPa	130 mm	0.23 kg	Grå
12013003	5 mm	3/16"	11.2 mm	180 MPa	150 mm	0.26 kg	Grå
12013004	6 mm	1/4"	12.6 mm	150 MPa	180 mm	0.3 kg	Grå
12013005	8 mm	5/16"	14.6 mm	150 MPa	200 mm	0.39 kg	Grå
12013006	10 mm	3/8"	18.4 mm	150 MPa	200 mm	0.69 kg	Grå
12013008	13 mm	1/2"	21.4 mm	128 MPa	200 mm	0.8 kg	Grå
12013010	16 mm	5/8"	25 mm	100 MPa	250 mm	0.94 kg	Grå
12013012	19.8 mm	3/4"	29.6 mm	100 MPa	250 mm	1.35 kg	Grå