



1401-00

HYDROWATER RØD VANNSLANGE 10 BAR



SPESIFIKASJONER

Material	SBR/EPDM	Medie	Vann
innv. materiale	Syntetisk gummi SBR	Sikkerhetsfaktor	1:3
Armeringsmateriale	Tekstil	Arbeidstemp. Min	-30 °C
Utv. motstandsdyktighet	Slitasje, Vær	Arbeidstemp. Max	80 °C
Utv. utseende	Glatt	Farge	Rød

BESKRIVELSE

Vannslange for industrien. Kan brukes som spyleslange for kaldt og varmt vann.

SKU	Innv. diameter	Utv. diam.	Arbeidstrykk	Boyeradius	m. pr. rull	Vekt - Intern
14010008	13 mm	19 mm	1.2 MPa	80 mm	50 m	0.25 kg
14010010	16 mm	23 mm	1.2 MPa	100 mm	50 m	0.36 kg
14010012	19 mm	26 mm	1.2 MPa	110 mm	50 m	0.47 kg
14010016	25 mm	33 mm	1.2 MPa	150 mm	50 m	0.68 kg
14010020	32 mm	42 mm	1 MPa	192 mm	40 m	0.9 kg
14010024	38 mm	48 mm	1 MPa	228 mm	40 m	1.02 kg
14010025	45 mm	55 mm	1 MPa	271 mm	40 m	1.26 kg
14010032	50 mm	60 mm	1 MPa	300 mm	40 m	1.22 kg
14010040	63 mm	73 mm	1 MPa	381 mm	40 m	1.56 kg
14010048	75 mm	86 mm	1 MPa	450 mm	40 m	1.91 kg
14010064	102 mm	114 mm	1 MPa	800 mm	40 m	3.21 kg
14010096	152 mm	162 mm	1 MPa	1220 mm	40 m	5.2 kg