



# 1401-80



## LABEL.SPECIFICATIONS

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Hadice - Materiál horního opletu | SBR/EPDM             |
| Hadice - Materiál vnitřní trubky | SBR                  |
| Hadice - Výztužné materiály      | Ocelový drát, Textil |
| Hadice - Odolnost opletu trubky  | Nötning, Počasí      |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Technická – média                | Voda   |
| Technicko - Pracovní teplota Min | -30 °C |
| Technicko - Pracovní teplota Max | 80 °C  |
| Technické - Barva                | Černý  |

## LABEL.DESRIPTION

Sací a tlakovou hadici s odolnou vnitřní gumou. Vhodná jako vodní hadice a pro přepravu mírně abrazivních materiálů. Vnější část vyrobena z odolné, povětrnostně odolné gumy.

| SKU        | Hadice - Vnitřní průměr | Hadice - Vnější průměr | Technicko - Pracovní tlak | Hadice - Poloměr ohybu | Hadice - Délka na cívce | Položka - Hmotnost - Vnitřní |
|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 14018032   | 51 mm                   | 65 mm                  | 1 MPa                     |                        | 40 m                    | 0 kg                         |
| 14018048   | 76 mm                   |                        | 1 MPa                     |                        | 40 m                    | 2.78 kg                      |
| 14018050   | 80 mm                   |                        | 1 MPa                     |                        | 40 m                    | 3.34 kg                      |
| 14018064   | 102 mm                  | 116 mm                 | 1 MPa                     |                        | 40 m                    | 3.98 kg                      |
| 1401806490 | 102 mm                  | 116 mm                 | 1 MPa                     |                        | 40 m                    | 3.8 kg                       |
| 14018080   | 127 mm                  |                        | 1 MPa                     |                        | 40 m                    | 6.5 kg                       |
| 14018096   | 152 mm                  | 168 mm                 | 1 MPa                     | 760 mm                 | 40 m                    | 7.65 kg                      |
| 14018200   | 203 mm                  | 224 mm                 | 1 MPa                     | 1120 mm                | 20 m                    | 12.5 kg                      |
| 14018250   | 254 mm                  | 279 mm                 | 1 MPa                     | 1525 mm                | 20 m                    | 0.1 kg                       |